



| ردیف قلم | شماره قطعه | مشخصات کالا | واحد | مقدار | بهاء واحد به عدد ((ریال)) | بهاء واحد به حروف ((ریال)) | قیمت کالا ((ریال)) |
|----------|------------|---|------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | لباس کار فرم پرسنل منطقه عملیاتی آغارودالان لباس کار (پیراهن و شلوار). شلوار : پارچه شلوار ی از جنس فاستونی درجه یک کجراه با ترکیب (45 درصد wool و 55 درصد ترویرا) نخ شماره 52 به رنگ سرمه ای تیره باشد. جنس آستری جیبها و دور کمر می بایست از نوع آستر جیبی رویال درجه یک باشد. در لایه داخلی دور کمر می بایست از لایه چسب مرغوب سلکا استفاده گردیده و دارای ترمز کمر مرغوب باشد. کلیه دوخت ها می بایست صنعتی باشند. کلیه لبه های آستری جیبها می بایست نوار دوزی گردد. حداقل تعداد حلقه های کمر می بایست 8 عدد باشد. در لایه داخلی حلقه های کمر بند از لایه چسب زانفیکس استفاده گردد و 1 دوخت الیک اجرا گردد. کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. درز بیرونی شلوار می بایست به صورت صنعتی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد. جیب پشتی در سمت راست بدون درپوش و دکمه تعبیه شود. زیر لبه جیب باید از لایه چسب مرغوب ایلوشین استفاده گردد. دهانه جیب های بغل بصورت مورب تعبیه شود. زیپ شلوار از جنس مرغوب شماره سه ykk باشد. شلوار ها بدون پیله باشد. شلوار باید دارای آستر داخلی سر زانو هم رنگ پارچه باشد. آستر داخل جیب شلوار گان دوزی شده باشد. شلوار پس از اتو کشی در کاور زیپ دار همراه با لیبل سایز بسته بندی گردد. | NO | 50 | | | |
| 1 | | شلوار سرمه ای رنگ سایز : 42 | NO | 50 | | | |
| 2 | | شلوار سرمه ای رنگ سایز : 44 | NO | 140 | | | |
| 3 | | شلوار سرمه ای رنگ سایز : 46 | NO | 200 | | | |
| 4 | | شلوار سرمه ای رنگ سایز : 48 | NO | 125 | | | |
| 5 | | شلوار سرمه ای رنگ سایز : 50 | NO | 70 | | | |
| 6 | | شلوار سرمه ای رنگ سایز : 52 | NO | 40 | | | |
| 7 | | شلوار سرمه ای رنگ سایز : 54 | NO | 25 | | | |
| 8 | | پیراهن: جنس پارچه تترون بافت کج راه با تراکم بافت بالا بدن پوش به رنگ سفید (52 درصد پنبه و 65 درصد نخپلی استر) با وزن 170 گرم در در عرض یک و نیم متر دو جیب درپوش دار در جلو تعبیه گردد. آستین ها می بایست دو دکمه ای باشد عرض سر آستین 8 سانتی متر باشد. دکمه های جلو بصورت قاپک دار اجرا شود. دوخت پیراهن از نوع قاپک افسری باشد. دکمه ها از جنس صدفی چهار سوراخه. کلیه دوخت های داخلی می بایست دو بل بوده و کنار درز های بیرونی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد. تعداد بخیه ها در هر یک سانت دوخت 6 عدد باشد. کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. در بالای جیب سمت چپ محلی جهت قرار دادن قلم تعبیه گردد. عرض یقه پیراهن در قسمت پشت گردن ه اندازه 4 سانتی متر و در زیر گلو 7 سانتی متر باشد. یقه ها می بایست فنردار باشند و دوخت تزئینی دو بل روی یقه اجرا گردد. لایه چسب مورد استفاده در یقه، سرچسب و سر آستین از نوع SNT درجه یک باشد. برش کلیه سایز ها باید مطابق با الگو و جدول سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد. هر ثوب پیراهن می بایست درون جعبه بسته بندی گردد. بالای جیب سمت چپ اتیکتی به اندازه 3*10 سانتی متر (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علائم اختصاری لاتین) دوخته شود. سایر توضیحات : | NO | 110 | | | |



| ردیف قلم | شماره قطعه | مشخصات کالا | واحد | مقدار | بهاء واحد به عدد ((ریال)) | بهاء واحد به حروف ((ریال)) | قیمت کالا ((ریال)) |
|-------------|------------|--|------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | <p>بایستی مطابق شرح تقاضای خرید و استاندارد مربوطه (ISIRI 3383)/(ISIRI 2379) توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی انجام شده باشد. در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برای شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی به تاریخ روز انجام گردد. بایستی نتایج تست با نمونه اولیه مشابهت داشته باشد. هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده می باشد. نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد اعلامی در ساینز بندي حدودي مي باشد، تعداد نهایی در ساینز بندي متعاقبا پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد. تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه در خصوص مطابقت با شرح فنی می باشد.</p> | | | | | |
| | | پیراهن رنگ سفید ساینز : M | NO | 300 | | | |
| 9 | | پیراهن رنگ سفید ساینز : L | NO | 200 | | | |
| 10 | | پیراهن رنگ سفید ساینز : XL | NO | 40 | | | |
| 11 | | پیراهن رنگ سفید ساینز : XXL | NO | | | | |
| SSS_0030002 | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|--|--|----|----|--|---|
| | | | | | <p>لباس کار دو تکه منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی</p> <p>لباسکار دوتکه به رنگ آبی شالی یا آبی کاربنی پارچه لباسکار: کجراه با جنس 70 درصد پنبه و 30 درصد پلی استر با وزن 290 گرم در متر عرض پارچه (150 سانتی متر) بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (دوتار و یک بود) و نخ 40 دولا</p> <p>به رنگ آبی همراه با سرجیب و زیپ ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب و عرق بدن ثبات رنگ در مقابل نور، میبایست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد. نوار شبرنگ به پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر دوخته شد. (جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه یک) الف: در محدوده دورتار دور بازو ب: در محدوده دور تا دور ساق پا / ج: پشت سر شانه</p> <p>کاپشن: دو جیب در بغل بصورت مورب در روی سینه به صورت لبه دار زیپ جلو کاپشن از جنس پلاستیک مرغوب درجه 5 همراه با قفل بصورت مخفی همراه با قاپ ضمناً زیپ می بایست تار زیر لباس امتداد داشته باشد. روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد. بالای جیب سمت چپ اتیکتی به اندازه 3*10 سانتی متر (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علائم اختصاری لاتین) دوخته شود کاپشن دارای آستر توری عرق گیر مرغوب در داخل لباسکار باشد آستین کاپشن مانند آستین پیراهنی با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی</p> | |
| | | | 5 | NO | کاپشن رنگ آبی سایز S | 1 |
| | | | 25 | NO | M کاپشن رنگ آبی سایز | 2 |
| | | | 26 | NO | کاپشن رنگ آبی سایز L | 3 |
| | | | 36 | NO | کاپشن رنگ آبی سایز XL | 4 |
| | | | 5 | NO | کاپشن رنگ آبی سایز XXL | 5 |
| | | | 5 | NO | کاپشن رنگ آبی سایز XXXL | 6 |



| | | | | | | |
|--|--|--|----|----|---|----|
| | | | | | <p>شلوار: دو جیب در سمت پشت شلوار به صورت لیه دار آستر جیب ها از پارچه تترن مرغوب به لیه آستری جیب ها باید با نوار دور دوزی شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی انجام پذیرد. لیزری نصب شود. کلیه دکمه ها و زیپ ها غیر فلزی و مرغوب باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق با الگو و جدول سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد. تذکر: در بعضی از قسمت های لباس کار بمنظور (سرشانه و پشت آرنج و...) ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد. مطابق نمونه کار فرما ارایه گواهینامه معتبر پارچه از مرکز تحقیقات و حفاظت محیط کار یا موسسه استاندارد الزامی است.</p> <p>توضیحات: بایستی مطابق شرح تقاضای خرید و استاندارد مربوطه (ISIRI 1944) توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی به تاریخ روز انجام گردد. در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برداری شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی انجام خواهد شد. بایستی نتایج تست با نمونه اولیه مشابهت داشته باشد. هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده می باشد. نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد اعلامی در سایز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سایز بندی متعاقباً پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد. تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه در خصوص مطابقت با شرح فنی می باشد.</p> | |
| | | | 2 | NO | شلوار کار رنگ آبی سایز 40 | 7 |
| | | | 19 | NO | شلوار کار رنگ آبی سایز 42 | 8 |
| | | | 27 | NO | شلوار کار رنگ آبی سایز 44 | 9 |
| | | | 29 | NO | شلوار کار رنگ آبی سایز 46 | 10 |
| | | | 12 | NO | شلوار کار رنگ آبی سایز 48 | 11 |
| | | | 8 | NO | شلوار کار رنگ آبی سایز 50 | 12 |
| | | | 4 | NO | شلوار کار رنگ آبی سایز 52 | 13 |



| NO | 1 | شماره | 14 |
|----|----|---|----|
| | | SSD_0000036 | |
| | | لباس کار شاغلین منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی لباس کار (پیراهن و شلوار) شلوار: پارچه شلوار از جنس فاستونی درجه یک کجراه با ترکیب (45 درصد wool و 55 درصد ترویرا) نخ شماره 52 به رنگ سرمه ای تیره باشد. جنس آستری جیبها و دور کمر می بایست از نوع آستر جیبی رویال درجه یک باشد. در لایه داخلی دور کمر می بایست از لایه چسب مرغوب سلکا استفاده گردیده و دارای ترمز کمر مرغوب باشد. کلیه دوخت ها می بایست صنعتی باشند. کلیه لبه های آستری جیبها می بایست نوار دوزی گردد. حداقل تعداد حلقه های کمر می بایست 8 عدد باشد. در لایه داخلی حلقه های کمر بند از لایه چسب زانفیکس استفاده گردد و دوخت الیک اجرا گردد. کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. درز بیرونی شلوار می بایست به صورت صنعتی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد. جیب پشتی در سمت راست بدون درپوش و دکمه تعبیه شود. زیر لبه جیب باید از لایه چسب مرغوب ایلو شین استفاده گردد. دهانه جیب های بغل بصورت مورب تعبیه شود. زیپ شلوار از جنس مرغوب شماره سه ykk باشد. شلوار ها بدون پیله باشد. شلوار باید دارای آستر داخلی سر زانو هم رنگ پارچه باشد. آستر داخل جیب شلوار گان دوزی شده باشد شلوار پس از اتو کشی در کاور زیپ دار همراه با لیبیل سایز بسته بندی گردد. | |
| 1 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 40 | 1 |
| 16 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 42 | 2 |
| 23 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 44 | 3 |
| 21 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 46 | 4 |
| 28 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 48 | 5 |
| 3 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 50 | 6 |
| 6 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 52 | 7 |
| 1 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 54 | 8 |
| 1 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 56 | 9 |
| 1 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 58 | 10 |
| 1 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE: 62 | 11 |



| | | | | | | |
|--|--|--|----|----|---|----|
| | | | | | <p>پیراهن: جنس پارچه تترون بافت کج راه با تراکم بافت بالا بدن پوش به رنگ سفید (52 درصد پنبه و 65 درصد نخ پلی استر) با وزن 170 گرم در عرض یک و نیم متر دو جیب درپوش دار در جلو تعبیه گردد. آستین ها می بایست دو دکمه ای باشد عرض سر آستین 8 سانتی متر باشد. دکمه های جلو بصورت قاپک دار اجرا شود. دوخت پیراهن از نوع قاپک افسری باشد. دکمه ها از جنس صدفی چهار سوراخه کلیه دوخت های داخلی می بایست دوپل بوده و کنار درزهای بیرونی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد. تعداد بخیه ها در هر یک سانت دوخت 6 عدد باشد. کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. در بالای جیب سمت چپ محلی جهت قرار دادن قلم تعبیه گردد عرض یقه پیراهن در قسمت پشت گردن ه اندازه 4 سانتی متر و در زیر گلو 7 سانتی متر باشد. یقه ها می بایست فنردار باشند و دوخت تزئینی دوپل روی یقه اجرا گردد. لایه چسب مورد استفاده در یقه، سر جیب و سر آستین از نوع SNT درجه یک باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق با الگو و جدول سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد</p> <p>هر ثوب پیراهن می بایست درون جعبه بسته بندی گردد. بالای جیب سمت چپ اتیکتی به اندازه 3*10 سانتی متر (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علائم اختصاری لاتین) دوخته شود</p> <p>توضیحات:</p> <p>بایستی مطابق شرح تقاضای خرید و استاندارد مربوطه (ISIRI 3383)/(ISIRI 2379) توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی انجام شده باشد در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برای شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی به تاریخ روز انجام گردد</p> <p>بایستی نتایج تست با نمونه اولیه مشابهت داشته باشد.</p> <p>هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده می باشد.</p> <p>نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد اعلامی در سایز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سایز بندی متعاقباً پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد.</p> <p>تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه در خصوص مطابقت با شرح فنی می باشد.</p> | |
| | | | 4 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE : S | 12 |
| | | | 18 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE : M | 13 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|--|--|----|
| | | | 27 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE : L | | 14 |
| | | | 44 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE : XL | | 15 |
| | | | 5 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE : 2XL | | 16 |
| | | | 4 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE : 3XL | | 17 |
| | | | | | ZVD_0000094 | | |
| | | | | | <p>لباس کار (پیراهن و شلوار) شلوار: پارچه شلوار از جنس فاستونی درجه یک کجراه با ترکیب (45 درصد wool و 55 درصد ترویرا) نخ شماره 52 به رنگ سرمه ای تیره باشد. جنس آستری جیبها و دور کمر می بایست از نوع آستر جیبی روبال درجه یک باشد. در لایه داخلی دور کمر می بایست از لایه چسب مرغوب سلکا استفاده گردیده و دارای ترمز کمر مرغوب باشد. کلیه دوخت ها می بایست صنعتی باشند. کلیه لبه های آستری جیبها می بایست نوار دوزی گردد. حداقل تعداد حلقه های کمر می بایست 8 عدد باشد. در لایه داخلی حلقه های کمر بند از لایه چسب زانفیکس استفاده گردد و دوخت الیک اجرا گردد. کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. درز بیرونی شلوار می بایست به صورت صنعتی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد. جیب پشتی در سمت راست بدون درپوش و دکمه تعبیه شود. زیر لبه جیب باید از لایه چسب مرغوب ایلو شین استفاده گردد. دهانه جیب های بغل بصورت مورب تعبیه شود. زیپ شلوار از جنس مرغوب شماره سه ykk باشد. شلوار ها بدون پیله باشد. شلوار باید دارای آستر داخلی سر زانوم رنگ پارچه باشد. آستر داخل جیب شلوار گان دوزی شده باشد. شلوار پس از اتو کشی در کاور زیپ دار همراه با لیبل سایز بسته بندی گردد.</p> | | |
| | | | 8 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE:40 | | 1 |
| | | | 22 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE:42 | | 2 |
| | | | 37 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE:44 | | 3 |
| | | | 28 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE:46 | | 4 |
| | | | 36 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE:48 | | 5 |
| | | | 26 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE:50 | | 6 |
| | | | 6 | NO | شلوار رنگ سرمه ای SIZE:52 | | 7 |



| | | | | | | |
|-------------|--|--|----|----|---|----|
| | | | | | <p>شلوار رنگ سرمه ای SIZE:54 پیراهن:جنس پارچه نترنون بافت کج راه با تراکم بافت بالا بدن پوش به رنگ سفید(52 درصد پنبه و 65 درصد نخپلی استر)با وزن 170 گرم در در عرض يك و نیم متر دو جیب درپوش دار در جلو تعبیه گردد.آستین ها می بایست دو دکمه ای باشد عرض سر آستین 8 سانتی متر باشد.دکمه های جلو بصورت قاپک دار اجرا شود.دوخت پیراهن از نوع قاپک افسری باشد. دکمه ها از جنس صدفی چهار سوراخه کلیه دوخت های داخلی می بایست دوپل بوده و کنار درز های بیرونی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد.تعداد بخیه ها در هر يك سانت دوخت 6 عدد باشد. کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. در بالای جیب سمت چپ محلی جهت قرار دادن قلم تعبیه گردد عرض یقه پیراهن در قسمت پشت گردن ه اندازه 4 سانتی متر و در زیر گلو 7 سانتی متر باشد.یقه ها می بایست فنردار باشند و دوخت تزئینی دوپل روی یقه اجرا گردد. لایه چسب مورد استفاده در یقه،سرجیسب و سر آستین از نوع SNT درجه يك باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق با الگوی سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد. هر ثوب پیراهن می بایست درون جعبه بسته بندی گردد. بالای جیب اتکتي بهاندازه 10*3 سانتیمتر (نام شرکت و لگو شرکت علایم اختصاري لاتین)دوخته شود.</p> | 8 |
| | | | 5 | NO | | |
| | | | 29 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE:M | 9 |
| | | | 70 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE: L | 10 |
| | | | 49 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE: XL | 11 |
| | | | 16 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE:2XL | 12 |
| | | | 2 | NO | پیراهن رنگ سفید SIZE:3XL | 13 |
| | | | | | <p>پیراهن رنگ سفید SIZE:4XL توضیحات: بایستی مطابق شرح تقاضای خرید و استاندارد مربوطه (ISIRI/ISIRI 3383/2379)توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی انجام شده باشد در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برداری شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی به تاریخ روز انجام گردد بایستی نتایج تست با نمونه اولیه مشابهت داشته باشد. هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده میباشد. نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد اعلامی در سایز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سایز بندی متعاقباً پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد. تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه در خصوص مطابقت با شرح فنی می باشد.</p> | 14 |
| ZVD_0000095 | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|---|---|--|
| | | | | | <p>لباسکار دوتکه به رنگ آبی شالی یا آبی کاربني پارچه لباسکار: کجراه با جنس 70 درصد پنبه و 30 درصد پلی استر با وزن 290 گرم در متر عرض پارچه (150 سانتی متر) بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (دوتار و یک بود) و نخ 40 دولا به رنگ آبی همراه با سر جیب و زیپ ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب و عرق بدن ثبات رنگ در مقابل نور، میبلیست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد. نوار شبرنگ به پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر دوخته شد. (جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه یک) الف: در محدوده دورتار دور بازو ب: در محدوده دور تا دور ساق پا ج: پشت سرشانه کاپشن:</p> <p>دو جیب در بغل بصورت مورب در روی سینه به صورت لبه دار زیپ جلو کاپشن از جنس پلاستیک مرغوب درجه 5 همراه با قفل بصورت مخفی همراه با قاپ ضمناً زیپ می بایست تار زیر لباس امتداد داشته باشد. روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد بالای جیب سمت چپ اتیکتی به اندازه 3*10 سانتیمتر (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علائم اختصاری لاتین) دوخته شود. کاپشن دارای آستر توری عرق گیر مرغوب در داخل لباسکار باشد</p> <p>آستین کاپشن مانند آستین پیراهنی با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی شلوار: دو جیب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار آستر جیب ها از پارچه تترن مرغوب به لبه آستری جیب ها باید با نوار دور دوزی شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی انجام پذیرد. لیزری نصب شود. کلیه دکمه ها و زیپ ها غیر فلزی و مرغوب باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق الگوی و جدول سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد. اتذکر: در بعضی از قسمت های لباس کار بمنظور (سرشانه و پشت آرنج و...) ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد. مطابق نمونه کار فرما ارایه گواهینامه معتبر پارچه از مرکز تحقیقات و حفاظت محیط کار یا موسسه استاندارد الزامی است.</p> | | |
| | | | 2 | NO | کاپشن سایز s | 1 | |
| | | | 36 | NO | کاپشن سایز M | 2 | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|--|--|----|
| | | | 64 | NO | کاپشن سایز L | | 3 |
| | | | 43 | NO | کاپشن سایز XL | | 4 |
| | | | 18 | NO | کاپشن سایز XXL | | 5 |
| | | | 3 | NO | کاپشن سایز XXXL | | 6 |
| | | | 2 | NO | کاپشن سایز XXXXL | | 7 |
| | | | 12 | NO | شلوار سایز 40 | | 8 |
| | | | 35 | NO | شلوار سایز 42 | | 9 |
| | | | 58 | NO | شلوار سایز 44 | | 10 |
| | | | 20 | NO | شلوار سایز 46 | | 11 |
| | | | 20 | NO | شلوار سایز 48 | | 12 |
| | | | 13 | NO | شلوار سایز 50 | | 13 |
| | | | 5 | NO | شلوار سایز 52 | | 14 |
| | | | | | شلوار سایز 54 توضیحات: بایستی مطابق شرح تقاضای خرید استاندارد مربوطه (ISRI 1944) توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی به تاریخ روز انجام گردد. در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برداری شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی انجام خواهد شد. بایستی نتایج تست نمونه اولیه مشابهت داشته باشد. هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده می باشد. | | |
| | | | 5 | NO | نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد اعلامی در سایز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سایز بندی متعاقباً پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد. تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه در خصوص مطابقت با شرح فنی می باشد. | | 15 |
| | | | | | SNS_0030028 | | |
| | | | 44 | NO | لباس کار فرم پرسنل منطقه در سال 1400 شلوار : پارچه شلوار از جنس فاستونی درجه يك كج راه با ترکیب (45 درصد woll و 55 درصد ترویرا) به رنگ سورمه ای تیره جنس آستری جیبها و دور کمر می بایست از نوع آستر جیبی مرغوب باشد | | 2 |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>در لایه داخلی دور کمر می بایست از لایه چسب مرغوب سلکا استفاده گردد . کلیه دوختها می بایست صنعتی باشند . تعداد بخیه ها در بگ سانت 4-5 عدد باشد . کلیه لبه های آستر ی جیبها می بایست نوار دوزی گردد . حداقل تعداد حلقه های کمر بند می بایست 8 عدد باشد در لایه داخلی حلقه های کمر بنداز لایه چسب زانفیکس استفاده گردد . و 1 دوخت الیک اجرا گردد کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد درز بیرونی شلوار می بایست بصورت صنعتی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد جیب پشتی در سمت راست بدون درپوش و دکمه تعبیه شود . زیر لبه جیب باید از لایه چسب مرغوب ایلوشین استفاده گردد . دهانه جیب های بغل بصورت مورب تعبیه گردد . زیپ شلوار از جنس مرغوب شماره سه YKK باشد شلوار ها بدون پیله (سازون) باشد . شلوار باید دارای آستر داخلی سر زانو همرنگ پارچه باشد آستر داخل جیب شلوار گان دوزی شده باشد شلوار پس از اتو کشی در کاور زیپ دار همراه با لیبل سایز بسته بندی گردد . پیراهن:</p> <p>جنس پارچه تترون بافت کج راه با تراکم بافت بالا بدن پوش به رنگ سفید (52 درصد پنبه و 65 درصد نخ پلی استر) با وزن 170 گرم در عرض بگ و نیم متر دو عدد جیب درپوش دار در جلو تعبیه گردد آستین ها می بایست دو دکمه ای باشد عرض سر آستین 8 سانتی متر باشد . دکمه های جلو بصورت قاپک دار اجرا شود دوخت پیراهن از نوع قاپک افسری باشد . دکمه ها از جنس صدفی چهار سوراخه کلیه دوخت های داخلی می بایست دو بل بوده و کناره درز های بیرونی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد تعداد بخیه ها در هر بگ سانت دوخت 6 عدد باشد کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد در بالای جیب سمت چپ محلی جهت قرار دادن قلم تعبیه گردد عرض یقه پیراهن در قسمت پشت کردن</p> |
|--|--|--|--|--|---|



| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|--|--|----|
| | | | | | <p>به اندازه 4 سانتی متر و درز زیر گلو 7 سانتی متر باشد. یقه ها می بایست فزردار باشند و دوخت تزئینی دوپل روی یقه اجرا گردد. لایی چسب مورد استفاده در یقه، سر جیب و سر آستین از نوع SNT درجه یک باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق با الگو و جدول سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد هر ثوب پیراهن می بایست درون جعبه بسته بندی گردد. بالای جیب سمت چپ اتیکتی به اندازه 3*10 سانتی متر (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علائم اختصاری لاتین) دوخته شود</p> | | |
| | | | | | پیراهن سفید SIZE : M | | |
| | | | 196 | NO | پیراهن سفید SIZE : L | | 3 |
| | | | 194 | NO | پیراهن سفید SIZE : XL | | 4 |
| | | | 54 | NO | پیراهن سفید SIZE : XXL | | 5 |
| | | | 7 | NO | پیراهن سفید SIZE : XXXL | | 6 |
| | | | 5 | NO | پیراهن سفید SIZE : XXXXL | | 7 |
| | | | 11 | NO | شلوار سرمه ای سایز 40 | | 8 |
| | | | 73 | NO | شلوار سرمه ای سایز 42 | | 9 |
| | | | 98 | NO | شلوار سرمه ای سایز 44 | | 10 |
| | | | 134 | NO | شلوار سرمه ای سایز 46 | | 11 |
| | | | 79 | NO | شلوار سرمه ای سایز 48 | | 12 |
| | | | 41 | NO | شلوار سرمه ای سایز 50 | | 13 |
| | | | 41 | NO | شلوار سرمه ای سایز 52 | | 14 |
| | | | 14 | NO | شلوار سرمه ای سایز 54 | | 15 |
| | | | 9 | NO | شلوار سرمه ای سایز 56 | | 16 |
| | | | 5 | NO | شلوار سرمه ای سایز 58 | | 17 |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|--|--|----|
| | | | | 5 | NO | <p>پیراهن سفید SIZE : XXXXXL توضیحات: می بایست مطابق شرح تقاضای خرید و استاندارد مربوطه (ISIRI 2379)/(ISIRI 3383) توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی انجام شده باشد در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برداری شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی به تاریخ روز انجام گردد نتایج تست می بایست با نمونه اولیه مشابهت داشته باشد. هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده می باشد. نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد اعلامی در سائز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سائز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سائز بندی متعاقباً پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد. تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه در خصوص مطابقت با شرح فنی می باشد.</p> | | 18 |
| | | | | | | SNS_0030029 | | |
| | | | | 36 | NO | <p>لباسکار دو تیکه به رنگ آبی شالی یا آبی کاربنی پارچه لباسکار: کجراه با جنس 70% پنبه و 30% پلی استر با وزن 290 گرم درمتر، عرض پارچه 150 سانتی متر بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (دو تار و یک پود) و نخ 40 دولا به رنگ آبی همراه با سر جیب و زیپ ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب ثبات رنگ در برابر عرق بدن و همچنین ثبات رنگ آن در برابر نور، می بایست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده و تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد. نوار شبرنگ به پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر دوخته شود (جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه یک) الف: در محدوده دور تا دور بازو ب- در محدوده دور تا دور ساق پا ج - پشت سر شانه کاپشن: دوجیب در بغل بصورت مورب در روی سینه به صورت لبه دار زیپ جلو کاپشن از جنس پلاستیک مرغوب درجه 5 همراه با قفل کن بصورت مخفی همراه با قاب</p> | | 1 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|---|---|--|
| | | | | | <p>ضمناً زیپ می بایست تا زیر یقه لباس امتداد داشته باشد . روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد. بالای جیب سمت چپ اتیکتی به اندازه 3*10 سانتی متر (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علائم اختصاری لاتین) دوخته شود کاپشن دارای آستر توری عرق گیر مرغوب در داخل لباسکار باشد. آستین کاپشن مانند آستین پیراهنی با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی شلوار: دوجیب بصورت مورب در بغل. دوجیب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار. آستر جیب ها از پارچه تترن مرغوب به لبه آستری جیب ها باید با نوارلیه دوزی شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی انجام پذیرد. لیزری نصب گردد. کلیه دکمه ها و زیپ ها غیر فلزی و مرغوب باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق با الگو و جدول مطابق با الگو و جدول سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد. تذکر : در بعضی از قسمتهای لباس کار همچون سر شانه ، پشت آرنج و ... به منظور ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد . مطابق نمونه کارفرما ارایه گواهینامه معتبر پارچه از مرکز تحقیقات و حفاظت محیط کار یا موسسه استاندارد الزامی است</p> | | |
| | | | | | کاپشن سایز S | | |
| | | | 38 | NO | کاپشن سایز M | 2 | |
| | | | 171 | NO | کاپشن سایز L | 3 | |
| | | | 161 | NO | کاپشن سایز XL | 4 | |
| | | | 79 | NO | کاپشن سایز XXL | 5 | |
| | | | 11 | NO | کاپشن سایز XXXL | 6 | |
| | | | 9 | NO | کاپشن سایز XXXXL | 7 | |
| | | | 10 | NO | شلوار سایز 40 | 8 | |
| | | | 59 | NO | شلوار سایز 42 | 9 | |



| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----|----|--|--|----|--|
| | | | 140 | NO | شلوار سایز 44 | | 10 | |
| | | | 121 | NO | شلوار سایز 46 | | 11 | |
| | | | 87 | NO | شلوار سایز 48 | | 12 | |
| | | | 43 | NO | شلوار سایز 50 | | 13 | |
| | | | 29 | NO | شلوار سایز 52 | | 14 | |
| | | | 8 | NO | شلوار سایز 54 | | 15 | |
| | | | 4 | NO | شلوار سایز 56 | | 16 | |
| | | | | | شلوار سایز 58 | | | |
| | | | 4 | NO | <p>توضیحات:</p> <p>می بایست مطابق شرح تقاضای خرید و استاندارد مربوطه (ISIRI 1944) توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی انجام شده باشد در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برداری شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی به تاریخ روز انجام گردد نتایج تست می بایست با نمونه اولیه مشابهت داشته باشد.</p> <p>هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده می باشد.</p> <p>نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد.</p> <p>با توجه به اینکه تعداد اعلامی در سایز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سایز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سایز بندی متعاقباً پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد.</p> <p>تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه در خصوص مطابقت با شرح فنی می باشد.</p> | | 17 | |
| SAS_0040009 | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|--|-----|----|-------------------|---|--|
| | | | | | <p>لباس کار دوتیکه منطقه عملیاتی آغارودالان لباسکار دوتیکه به رنگ آبی شالی یا آبی کاربنی. پارچه لباسکار: کجراه با جنس 70 درصد پنبه و 30 درصد پلی استر با وزن 290 گرم در متر عرض پارچه (150 سانتی متر) بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (دوتار و یک بود) و نخ 40 دولا به رنگ آبی همراه با سرجیب و زیپ ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب و عرق بدن ثبات رنگ در مقابل نور، میبایست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد. نوار شیرنگ به پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر دوخته شد. (جنس نوار شیرنگ مرغوب و درجه یک) الف: در محدوده دورتار دور بازو - ب: در محدوده دور تا دور ساق پا/ ج: پشت سر شانه کاپشن: دو جیب در بغل بصورت مورب در روی سینه به صورت لبه دار زیپ جلو کاپشن از جنس پلاستیک مرغوب درجه 5 همراه با قفل بصورت مخفی همراه با قاپ ضمانت زیپ می بایست تار زیر لباس امتداد داشته باشد. روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد. بالای جیب سمت چپ اتیکتی به اندازه 3*10 سانتی متر (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علائم اختصاری لاتین) دوخته شود کاپشن دارای آستر توری عرق گیر مرغوب در داخل لباسکار باشد آستین کاپشن مانند آستین پیراهنی با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی . شلوار: دو جیب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار آستر جیب ها از پارچه تترون مرغوب به لبه آستری جیب ها باید با نوار دور دوزی شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی انجام پذیرد. لیزری نصب شود. کلیه دکمه ها و زیپ ها غیر فلزی و مرغوب باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق با الگو و جدول سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد. ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد. مطابق نمونه کار فرما ارایه گواهینامه معتبر پارچه از مرکز تحقیقات و حفاظت محیط کار یا موسسه استاندارد الزامی است.</p> | |
| | | 250 | NO | کاپشن سایز : M | 1 | |
| | | 420 | NO | کاپشن سایز : L | 2 | |
| | | 300 | NO | کاپشن سایز : XL | 3 | |
| | | 140 | NO | کاپشن سایز : XXL | 4 | |
| | | 30 | NO | کاپشن سایز : XXXL | 5 | |
| | | 10 | NO | شلوار سایز : 38 | 6 | |
| | | 30 | NO | شلوار سایز : 40 | 7 | |
| | | 50 | NO | شلوار سایز : 42 | 8 | |
| | | 300 | NO | شلوار سایز : 44 | 9 | |
| | | 360 | NO | شلوار سایز : 46 | 10 | |
| | | 240 | NO | شلوار سایز : 48 | 11 | |
| | | 120 | NO | شلوار سایز : 50 | 12 | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|---|--|----|
| | | | 20 | NO | شلوار سایز : 52 | | 13 |
| | | | 10 | NO | شلوار سایز : 54 | | 14 |
| | | | | | ZRS_0031057 | | |
| | | | | | <p>لباس کار دوتکه به رنگ آبی روشن پرسنل منطقه عملیاتی پارسین و ستاد پارچه لباسکار کجراه با جنس 70 درصد پنبه و 30 درصد پلی استر با وزن 290 گرم در متر عرض پارچه (150 سانتی متر) بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (دوتار و یک بود) و نخ 40 دولا به رنگ آبی همراه با سرجیب و زیپ</p> <p>ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب و عرق بدن ثبات رنگ در مقابل نور، میبایست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد. نوار شبرنگ به پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر دوخته شد. (جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه یک)</p> <p>الف - در محدوده دورتاز دور بازو ب-در محدوده دور تا دور ساق پا کاپشن</p> <p>دو جیب در بغل بصورت مورب در روی سینه به صورت لبه دار زیپ جلو کاپشن از جنس پلاستیک مرغوب درجه 5 همراه با قفل بصورت مخفی همراه با قاپ ضمناً زیپ می بایست تا زیر لباس امتداد داشته باشد. روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد. کاپشن دارای آستر نخی مرغوب در داخل لباسکار باشد. آستین کاپشن مانند آستین پیراهنی با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی</p> <p>شلوار دو جیب در سمت پشت شلوار به صورت لبه دار آستر جیب ها از پارچه تترون مرغوب به لبه آستری جیب ها باید با نوار دور دوزی شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی انجام پذیرد. کلیه دکمه ها و زیپ ها غیر فلزی و مرغوب باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق الگوی ایرانی-اروپایی باشد. تذکر در بعضی از قسمت های لباس کار بمنظور (سرشانه و پشت آرنج و...) ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد. مطابق نمونه کار فرما</p> <p>ارایه گواهینامه معتبر پارچه از مرکز تحقیقات و حفاظت محیط کار یا موسسه استاندارد الزامی است. توضیحات:</p> <p>بایستی مطابق شرح تقاضای خرید و استاندارد مربوطه (ISIRI 1944) توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی به تاریخ روز انجام گردد.</p> <p>در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برداری شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی انجام خواهد شد</p> | | |
| | | | 20 | NO | | | 1 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|---|--|-------------|
| | | | | | بایستی نتایج تست با نمونه اولیه مشابهت داشته باشد. هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده می باشد. نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد اعلامی در سایز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سایز بندی متعاقباً پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد. تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه درخصوص مطابقت با شرح فنی می باشد | | |
| | | | | | شلوار آبی روشن سایز 40 | | |
| | | | 90 | NO | شلوار آبی روشن سایز 42 | | 2 |
| | | | 125 | NO | شلوار آبی روشن سایز 44 | | 3 |
| | | | 105 | NO | شلوار آبی روشن سایز 46 | | 4 |
| | | | 75 | NO | شلوار آبی روشن سایز 48 | | 5 |
| | | | 40 | NO | شلوار آبی روشن سایز 50 | | 6 |
| | | | 20 | NO | شلوار آبی روشن سایز 52 | | 7 |
| | | | 20 | NO | شلوار آبی روشن سایز 54 | | 8 |
| | | | 5 | NO | شلوار آبی روشن سایز 56 | | 9 |
| | | | 20 | NO | کاپشن به رنگ آبی روشن سایز S | | 10 |
| | | | 90 | NO | کاپشن به رنگ آبی روشن سایز M | | 11 |
| | | | 140 | NO | کاپشن به رنگ آبی روشن سایز L | | 12 |
| | | | 160 | NO | کاپشن به رنگ آبی روشن سایز XL | | 13 |
| | | | 40 | NO | کاپشن به رنگ آبی روشن سایز XXL | | 14 |
| | | | 30 | NO | کاپشن به رنگ آبی روشن سایز XXXL | | 15 |
| | | | | | کاپشن به رنگ آبی روشن سایز XXXXL | | |
| | | | 20 | NO | | | 16 |
| | | | | | | | ZRS_0031058 |



| | | | | | | |
|--|--|----|----|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | <p>لباس کار پیراهن و شوار شاعلین منطقه پارسیان و ستاد شلوار پارچه شلواری از جنس فاستونی درجه یک کجراه با ترکیب (45 درصد wool و 55 درصد ترویرا) نخ شماره 52 به رنگ سرمه ای تیره باشد. جنس آستری جیبها و دور کمر می بایست از نوع آستر جیبی رویال درجه یک باشد. در لایه داخلی دور کمر می بایست از لایه چسب مرغوب سلکا استفاده گردیده و دارای ترمز کمر مرغوب باشد. کلیه دوخت ها می بایست صنعتی باشند. کلیه لبه های آستری جیبها می بایست نوار دوزی گردد. حداقل تعداد حلقه های کمر می بایست 8 عدد باشد در لایه داخلی حلقه های کمر بند از لایه چسب زانفیکس استفاده گردد و دوخت الیک اجرا گردد کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. درز بیرونی شلوار می بایست به صورت صنعتی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد جیب پشتی در سمت راست بدون درپوش و دکمه تعبیه شود زیر لبه جیب باید از لایه چسب مرغوب ایلوشین استفاده گردد دهانه جیب های بغل بصورت مورب تعبیه شود. زیپ شلوار از جنس مرغوب شماره سه باشد شلوار ها بدون پیله باشد. شلوار باید دارای آستر داخلی سر زانو هم رنگ پارچه باشد. شلوار پس از اتو کشی در کاور زیپ دار همراه با لیبل سایز بسته بندی گردد.</p> <p>توضیحات: بایستی مطابق شرح تقاضای خرید و استاندارد مربوطه 3383 توسط مراجع ذیصلاح تست های آزمایشگاهی بر روی پارچه ارسالی انجام شده باشد در مراحل دوخت به صورت تصادفی از پارچه ها نمونه برای شده و به مراجع ذیصلاح ارسال و تست آزمایشگاهی به تاریخ روز انجام گردد بایستی نتایج تست با نمونه اولیه مشابهت داشته باشد. هزینه تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده تامین کننده می باشد. نمونه های ارسالی تا دریافت کامل جنس جهت مطابقت نزد متقاضی نگهداری خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد اعلامی در سایز بندی حدودی می باشد، تعداد نهایی در سایز بندی متعاقباً پس از تایید نمونه ها اعلام می گردد. تایید نهایی بعد از بررسی ایمنی منطقه در خصوص مطابقت با شرح فنی می باشد.</p> | |
| | | 2 | PR | شلوار جنس درجه یک رنگ سرمه ای سایز 38 | 1 | |
| | | 11 | PR | شلوار جنس درجه یک رنگ سرمه ای سایز 40 | 2 | |
| | | 65 | PR | شلوار جنس درجه یک رنگ سرمه ای سایز 42 | 3 | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|--|--|----|
| | | | 110 | PR | شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي سايز 44 | | 4 |
| | | | 120 | PR | شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي سايز 46 | | 5 |
| | | | 95 | PR | شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي سايز 48 | | 6 |
| | | | 47 | PR | شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي سايز 50 | | 7 |
| | | | 20 | PR | شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي سايز 52 | | 8 |
| | | | 25 | PR | شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي سايز 54 | | 9 |
| | | | 4 | PR | شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي سايز 56 | | 10 |
| | | | 1 | PR | شلوار جنس درجه يك رنگ سرمه اي سايز 58 | | 11 |
| | | | | | <p>پیراهن: جنس پارچه تترون بافت کج راه با تراکم بافت بالای بدن پوش به رنگ سفید (52 درصد پنبه و 65 درصد نخ پلی استر) با وزن 170 گرم در در عرض يك و نیم متر دو جیب درپوش دار در جلو تعبیه گردد. آستین ها می بایست دو دکمه ای باشد عرض سر آستین 8 سانتی متر باشد. دکمه های جلو بصورت قاپک دار اجرا شود. دکمه ها از جنس صدفی چهار سوراخه کلیه دوخت های داخلی می بایست دوپل بوده و کنار درز های بیرونی با چرخ دو سوزنه چرخ کاری گردد. تعداد بخیه ها در هر يك سانت دوخت 6 عدد باشد. کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. در بالای جیب سمت چپ محلی جهت قرار دادن قلم تعبیه گردد عرض یقه پیراهن در قسمت پشت گردن ه اندازه 4 سانتی متر و در زیر گلو 6 سانتی متر باشد. یقه ها می بایست فنردار باشند و دوخت تزئینی دوپل روی یقه اجرا گردد.</p> <p>لایه چسب مورد استفاده در یقه، سر جیب و سر آستین از نوع SNT درجه يك باشد.</p> <p>برش کلیه سايز ها باید مطابق با الگو و جدول سايز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد.</p> <p>هر ثوب پیراهن می بایست درون جعبه بسته بندی گردد. بالای جیب سمت چپ اتیکتی به اندازه 10*3 سانتی متر دوخته شود (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علائم اختصاری لاتین) کلیه نمونه ها می بایست به تایید اداره HSE برسد.</p> | | |
| | | | 11 | PR | پیراهن تتران درجه يك رنگ سفید سايز S | | 12 |
| | | | 87 | PR | پیراهن تتران درجه يك رنگ سفید سايز M | | 13 |
| | | | 150 | PR | پیراهن تتران درجه يك رنگ سفید سايز L | | 14 |



| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|---|----|--|--|----|
| | | | 160 | PR | پیراهن نتران درجه يك رنگ سفید سایز XL | | 15 |
| | | | 40 | PR | پیراهن نتران درجه يك رنگ سفید سایز XXL | | 16 |
| | | | 33 | PR | پیراهن نتران درجه يك رنگ سفید سایز XXXL | | 17 |
| | | | 19 | PR | پیراهن نتران درجه يك رنگ سفید سایز XXXXL | | 18 |
| | | به عدد | قیمت کل کالا | | توضیحات | | |
| | | به حروف | ((ریال)) | | | | |
| | | به عدد | هزینه بسته بندی | | | | |
| | | به حروف | ((ریال)) | | | | |
| | | به عدد | هزینه حمل | | | | |
| | | به حروف | ((ریال)) | | | | |
| | | به عدد | جمع کل | | | | |
| | | به حروف | ((ریال)) | | | | |
| نام و امضاء و مهر فروشنده: | | | شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل () | | | | |