



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>ترانسفورماتور 20/0.4kv سمت فشار قوی با پوشینگ پلاگین (plugin) سمت فشار ضعیف (cable box) روغنی, زمینی و خروجی 50HZ, (cable box) گروه برداری: DYn11, دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد, خنک کننده: ONAN ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر, CONSERVATOR TYPE دارای تجهیزات اندازه گیری استاندارد شامل: نشان دهنده دمای و سطح روغن, Dehydrating breather ارائه کلیه تستهای استاندارد کارخانه ای IEC 60076 الزامی است, دارای چرخ, حداقل گارانتی یکسال سمت 20KV دارای 3 عدد سوراخ جهت کابل 1*95 میلیمتر مربع و سمت 0.4KV دارای 4 عدد سوراخ جهت کابل 1*300 میلیمتر مربع</p> <p>IMPEDANCE VOLTAGE AT 75 deg.c & RATED POWER: %4</p> <p>حداقل فاصله بین سر پوشینگ 20 کیلوولت تا سوراخ محل گلند کابل 20 کیلوولت بایستی 40 سانتی متر باشد</p> <p>ترانسفورماتور قدرت 100KVA</p>	ST	9			
	ZRD_9700024						
1		<p>ترانسفورماتور سه فاز توزیع روغنی کم تلفات با مشخصات زیر</p> <p>POWER: 25KVA</p> <p>VOLTAGE: 20/0.4KV-3PHASE-50HZ</p> <p>VECTOR GROUP: YZN5</p> <p>LOSSES AT NO LOAD: MAX 110 W</p> <p>LOSSES AT LOAD: MAX 700 W</p> <p>NOISE LEVEL: 48 DB</p> <p>% RATED IMPEDANCE: 4</p>	ST	3			
2		<p>ترانسفورماتور تک فاز توزیع روغنی کم تلفات نوع هوایی با مشخصات زیر</p> <p>POWER: 10KVA</p> <p>VOLTAGE: 20/0.23 KV-1PHASE-50HZ</p> <p>COOLING: ONAN-AMBIENT TEMPRETURE: 45 ° C</p> <p>OUT DOOR TYPE WITHOUT WHEEL</p> <p>CONSERVATOR TYPE</p>	ST	3			



			4	ST	<p>ترانسفورماتور سه فاز توزیع روغنی کم تلفات با مشخصات زیر POWER:50 KVA, VOLTAGE: 20/0.4KV-3PHASE-50HZ VECTOR GROUP: YZN5, LOSSES NO-LOAD: MAX 145W LOSSES AT LOAD: MAX1100 W, NOISE LEVEL: 50 DB RATED IMPEDANCE: 4 %, TAPS IN HV SIDE:±1*4 EFFICIENCY AT FULL LOAD:96.76%(MIN) COOLING:ONAN-AMBIENT TEMPRETURE: 45 ° C CONSERVATOR TYPE: MINERAL OIL EMMERSED ACC TO IEC STANDARDS OUT DOOR TYPE WITHOUT WHEEL "RECOMMENDED TYPE: AB ROUTINE TESTS AND TYPE TESTS IS NEEDED</p>		3
			1	ST	<p>ترانسفورماتورهای قدرت با مشخصات زیر : GENERAL DESCRIPTION:POWER TRSANSFORMER 33/.4 KV RATED POWER : 160 KVA ;RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY: 50 HZ VECTOR GROUP: DYN5; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% 3 SEC ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE: 55? C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX): 1000 M COOLING METHOD : ONAN ; RATED CURRENT PRIM : 2.8 A RATED CURRENT SEC : 231.2 A</p>	SAD_9700130	1
			1	ST	<p>GENERAL DESCRIPTION:POWER TRSANSFORMER 33/.4 KV RATED POWER : 50 KVA ;RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY: 50 HZ VECTOR GROUP: DYN11; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE: 55? C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX): 1000 M COOLING METHOD : ONAN RATED CURRENT PRIM : 0.88 A , SEC : 72.25 A</p>		2



				1	ST	<p>GENERAL DESCRIPTION: POWER TRANSFORMER 20/4 KV RATED POWER : 100 KVA ; RATED VOLTAGE SEC: 400/231 V PRIMARY TAPS : ± 2 X 2.5 ; RATED FREQUENCY : 50 HZ VECTOR GROUP: DYN5; SHORT CIRCUIT VOLTAGE: 4% 3 SEC ADMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE : 55° C ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL (MAX) : 1000 M COOLING METHOD : ONAN ; RATED CURRENT PRIM : 2.89 A RATED CURRENT SEC : 144.51 A</p> <p>POWER TRANSFORMER 20 KV/4 KV-100KVA</p>		3	
		به عدد	قیمت کل کالا	توضیحات					
		به حروف	((ریال))						
		به عدد	هزینه بسته بندی						
		به حروف	((ریال))						
		به عدد	هزینه حمل						
		به حروف	((ریال))						
		به عدد	جمع کل						
		به حروف	((ریال))						
نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()					