



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>swept bend 90° and 45° for wellhead Line Pipe Acc To API 5L, FORTY-FOURTH EDITION (2007) seamless/ Grade: X60 / service: sour gas PSL 2/end finish: bevllled 6 in (NPS 6); Wall THk: 1in schedule: 160 standard : API 5L (2007) / ASME 36.10 / MR-0175/ ASME B16.49 Inspection Document: ACC TO EN 10204-3.2(2004) NDE Requirements As Per ANNEX:E تمامی لوله ها باید دارای گواهی VISUL TEST و DIMENSIONAL TEST و دارای گواهی HYDROSTATIC TEST باشند و به تایید بازرسی فنی شرکت برسد ارائه گواهی جنس و بازرسی طبق استاندارد اعلام شده و همچنین گواهی CERTIFICATE OF ORIGIN قبل از تحویل کالا الزامی است لازم است به همراه پیشنهاد فنی کاتالوگ محصول و نقشه مقطع شامل جنس و ابعاد ارائه گردد لوله ها باید دارای کپ لاستیکی بوده سطوح بیرونی با VARNISH حفاظت شده باشد. لوله ها بصورت مناسب بسته بندی شده بطوریکه در برابر عوامل محیطی و برخورد محافظت شوند بازرسی حین تولید و تست در کارخانه با حضور نماینده بازرسی فنی شرکت انجام می شود خم های ساخته شده باید دارای مارکینگ باشد نقشه و مشخصات ابعادی به پیوست می باشد</p> <p>Size : 6" Wall THk: 1in Grade: API 5L X60 SCH: 160 Bend Radius : 1530 mm Bend Angle: 90° Arc Length : 2400 mm Total Length: 3700 mm Tangent Length For One End: 650 mm Fieid Segmentable Bend : No Coating Required: No Min . ID. At Ends and in Body : 121.5 mm Notch Toughness Properties Acceptance Criteria: API 5L latest edition Temperature of Charpy Testing : -29°C</p>	NO	10			
2		<p>Size : 6" Wall THk: 1in Grade: API 5L X60 SCH: 160 Bend Radius : 1080 mm Bend Angle: 90° Arc Length : 1700 mm Total Length: 2500 mm Tangent Length For One End: 400 mm</p>	NO	15			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهای واحد به عدد ((ریال))	بهای واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		Field Segmentable Bend : No Coating Required: No Min . ID. At Ends and in Body : 121.5 mm Notch Toughness Properties Acceptance Criteria: API 5L latest edition Temperature of Charpy Testing : -29°C					
		Size : 6" Wall THk: 1in Grade: API 5L X60 SCH: 160 Bend Radius : 1650 mm Bend Angle: 45° Arc Length : 1295 mm Total Length: 2500 mm Tangent Length For One End: 600 mm Field Segmentable Bend : No Coating Required: No Min . ID. At Ends and in Body : 121.5 mm Notch Toughness Properties Acceptance Criteria: API 5L latest edition Temperature of Charpy Testing : -29°C	NO	10			
		Size : 6" Wall THk: 1in Grade: API 5L X60 SCH: 160 Bend Radius : 1353 mm Bend Angle: 45° Arc Length : 1059 mm Total Length: 1250 mm Tangent Length For One End: 100 mm Field Segmentable Bend : No Coating Required: No Min . ID. At Ends and in Body : 121.5 mm Notch Toughness Properties Acceptance Criteria: API 5L latest edition Temperature of Charpy Testing : -29°C	NO	15			
توضیحات							
		قیمت کل کالا ((ریال))			به عدد به حروف		
		هزینه بسته بندی ((ریال))			به عدد به حروف		
		هزینه حمل ((ریال))			به عدد به حروف		
		جمع کل ((ریال))			به عدد به حروف		
نام و امضاء و مهر فروشنده:							
شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()							