



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهای واحد به عدد ((ریال))	بهای واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		<p>ماده بازدارنده خوردگی تزریق نا پیوسته درون چاهی مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسین</p> <p>CORROSION INHIBITOR .Description for Corrosion Inhibitor of Film Forming Type Oil Soluble and Water Dispersible for :Down hole Batch Treatment in Gas Well Designed for Prevention of Corrosion in Gas well .include gas , gas condensate and water Effective against Corrosive Attacking in System .Containing: Carbon Dioxide (Co2:~1.8% mole) Hydrogen Sulfide (H2S: ~ 600ppm), Organic Acids .and Corrosive Brines Contained Emulsion Prevention Chemical and shouldn't be Induce Emulsification in Gas Treatments Plants .and Outstanding for use in batch Treating Applications in gas wells and flow line Exhibited good Filming Characteristics in batch Treating Application Should be High Thermal Stability (Up to 120°C) Filed test result in south zagros oil &amp; Gas .Production Company is necessary مقدار درخواست شده معادل 426 بشکه فلزی 208 لیتری می باشد (مقدار خالص هر بشکه هم به صورت لیتر و هم به صورت کیلوگرم بر روی بشکه ها قید گردد) field test result in south zagros .company is necessary لازم است شرح فنی تقاضا جهت تایید نهایی از طریق اداره تدارکات کالای زاگرس به حفاظت فنی زاگرس جنوبی ارسال شود این درخواست با هماهنگی مهندسی بهره برداری منطقه پارسین تکمیل شده است ارسال به منطقه پارسین طی دو مرحله و با فاصله زمانی 6 ماهه و با هماهنگی اداره تدارکات کالای پارسین انجام گردد و کلیه بشکه ها از زمان تحویل به منطقه حداقل دو سال تاریخ مصرف داشته باشند بسته بندی در بشکه های فلزی و بر روی پالت چوبی الزامی می باشد</p>	LT	88608			



					<p>ماده بازدارنده خوردگی تزریق ناپیوسته درون چاهي جهت استفاده تا پایان سال 1404 تاریخ دریافت حداکثر تا تاریخ 1404/05/15 در بشکه های فلزي</p> <p>Corrosion Inhibitor of Film Forming Type, Oil Soluble and Water Dispersible :for Down hole Batch Treatment in Gas Well Designed for Prevention of Corrosion in Gas Well include Gas, Gas- .Condensate and Water Effective against Corrosive Attacking in System Containing: Carbon Dioxide- (Co2:~1.8% mole), Hydrogen Sulfide (H2S: ~ 600ppm), Organic Acids and .Corrosive Brines Contained Emulsion Prevention Chemical and shouldn't be Induce- Emulsification in Gas Treatments Plants and Outstanding for use in Batch .Treating Applications in Gas Wells and Gas Flow line .Exhibited Good Filming Characteristics in Batch Treating Application - Should be High Thermal Stability (Up to 120C) - FIELD TEST RESULT IN SOUTH ZAGROS OIL AND GAS PRODUCTION COMPANY IN NECESSARY</p> <p>ماده بازدارنده خوردگی تزریق ناپیوسته درون چاهي</p>		
			9152	LT			1
SNS_0330005							



			52000	LT	<p>اصلاحیه شرح تقاضا ماده بازدارنده خوردگی تزریق ناپیوسته درون چاهي مربوط به سال 1404 انجام بازرسي حين توليد و آزمونهاي كنترل كيفي مطابق با دستورالعمل اداره حفاظت فني شرکت زاگرس جنوبي شامل • نمونه برداري - انجام بررسي هاي آزمایشگاهی ضروري است . تاریخ انقضا: 2 سال تحويل کالا به انبار منطقه در سه نوبت چهار ماهه کالا در بشکه هاي فلزي قرمز رنگ 208 لیتری بصورت هر 4 عدد روي پالت و پلاستيك پیچ شده</p> <p>Description for Corrosion Inhibitor of Film Forming Type, Oil Soluble and Water Dispersible for Down hole :Batch Treatment in Gas Well Designed for Prevention of Corrosion in Gas Well include Gas, Gas- .Condensate and Water Effective against Corrosive Attacking in System Containing: Carbon Dioxide- (Co2:~1.8% mole), Hydrogen Sulfide (H2S: ~ 600ppm), Organic Acids and .Corrosive Brines Contained Emulsion Prevention Chemical and shouldn't be Induce- Emulsification in Gas Treatments Plants and Outstanding for use in Batch Treating Applications in Gas .Wells and Gas Flow line .Exhibited Good Filming Characteristics in Batch Treating Application - Should be High Thermal - Stability (Up to 120? C)</p>		1
					SAS_0340018		



					<p>CORROSION INHIBITOR OF FILM FORMING TYPE , OIL SOLUBLE AND WATER DISPERSIBLE FOR DOWN HOLE BATCH TREATMENT : IN GAS WELL DESIGNED FOR PREVENTION OF CORROSION IN GAS WELL INCLUDE GAS , GAS CONDENSATE .AND WATER EFFECTIVE AGAINST CORROSIVE :ATTACKING IN SYSTEM CONTAINING CARBON DIOXIDE (CO2 : ~ 1.8 % MOLE) HYDROGEN SULFIDE(H2S:~600 PPM) ORGANIC ACIDS AND .CORROSIVE BRINES CONTAINED EMULSION PREVENTION CHEMICAL AND SHOULDN" T BE INDUCE EMULSIFICATION IN GAS TREATMENTS PLANTS AND OUTSTANDING FOR USE IN .BATCH TREATING APPLICATIONS IN GAS WELLS AND GAS .FLOW LINE EXHIBITED GOOD FILMING CHARACTERISTIEC IN BATCH .TREATING APPLICATION SHOULD BE HIGH THERMAL STABILITY ( UP TO 120 ?C )</p> <p>انجام بازرسی حین تولید و آزمونهای کنترل کیفیت مطابق با دستورالعمل اداره حفاظت فنی شرکت زاگرس جنوبی شامل نمونه برداری و انجام بررسی های آزمایشگاهی ضروری است توجه : تاریخ انقضای محصول دوساله می باشد و بازه زمانی مورد نیاز کالا اسفند ماه 1403 می باشد. کالادر بشکه های فلزی ارسال گردد</p>		
			20800	LT	مواد ضد خوردگی ناپیوسته		1



		توضیحات
به عدد	قیمت کل کالا	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه بسته بندی	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه حمل	
به حروف	((ریال))	
به عدد	جمع کل	
به حروف	((ریال))	
نام و امضاء و مهر فروشنده:		شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - سحر جره تلفن (32138442) فاکس (32314447) ایمیل ()