



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		LED LAMP, BULB, SCREW CAP , E-27 کلیه اقلام از برندهای معتبر و با ارائه گارانتی حداقل دو ساله (از زمان ارسال کالا) تهیه گردند. طول عمر حداقل 25000 ساعت بهره نوری 90LM/W شاخص نمود رنگ Ra>80 ضریب توان Pf>0.5 دمای رنگ 4500-5500 توصیه میگردد متهابی 220-240 50 W. DAY LIGHT	NO	150			
2		LAMPS,INDICATING, SCREW CAP E14, PEAR SHAP,50HZ - SINGL FILAMENT, CAP TO IEC PUB.61 SHEET 7004-23 - LAMPS, INDICATING, SCREW CAP E14, PEAR SHAPE - CLEAR, SINGLE COIL FILAMENT, 50 HZ - CAP TO IEC PUB. 61 SHEET 7004-23 - -SEE ILLUSTRATION PAGE 1/12- آفتابی 220-240 12 WARM LIGHT	NO	500			
3		متهابی 220-240 15 DAY LIGHT	NO	1500			
4		آفتابی 220-240 15 WARM LIGHT	NO	700			
5		متهابی 220-240 20 DAY LIGHT	NO	1500			
6		آفتابی 220-240 20 WARM LIGHT	NO	600			
7		متهابی 220-240 30 DAY LIGHT	NO	1500			
8		آفتابی 220-240 30 WARM LIGHT	NO	600			
9		متهابی 220-240 40 DAY LIGHT	NO	500			
10		آفتابی 220-240 40 WARM LIGHT	NO	300			
11		آفتابی 220 V. 50 WARM LIGHT	NO	100			
12		LED BULB, SCREW CAP, E-40 180-240 V , 50-60 HZ متهابی 50 W., DAY LIGHT	NO	100			
13		متهابی 70 W., DAY LIGHT	NO	200			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهای واحد به عدد ((ریال))	بهای واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		ZKD_0300004					
1		<p>لوازم و قطعات روشنایی ایستگاه پست برق منطقه عملیاتی خشت و کنار تخته ، توان 12 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 960 لومن ،اندازه: 26*600 میلیمتر ، IP43: درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 50000 ساعت COOL WHITE 4500K-5500K دمای رنگ قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 18 وات 60 سانتی متری g13 : تولید بر اساس استاندارد 7341 ، مدل پایه</p> <p>(نور سفید) LED لامپ مهتابی</p>	NO	70			
2		<p>، توان 12 وات ، AC ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت فرکانس 50 هرتز ، شار نوری: حداقل 960 لومن اندازه: 26*600 میلیمتر ، استاندارد ، IP43: درجه حفاظت ضریب قدرت: 0.9 ، طول عمر: 50000 ساعت WARM WHITE 3000K-4500K دمای رنگ قابلیت جایگزینی با لامپ های مهتابی فلورسنت 18 وات 60 سانتی متری g13 : تولید بر اساس استاندارد 7341 ، مدل پایه</p> <p>(نور زرد) LED لامپ مهتابی</p> <p>ولتاژ ورودی: 260-90 ولت، نور مهتابی (سفید) ، 100 وات شار نوری: 15000 لومن ، تعداد ماژول: 4 محدوده دمای کارکرد: 5- تا +55 درجه سانتی گراد ضریب توان : 0.95 ، ابعاد: 300*330*85 دمای رنگ نور: 5000 کلوین</p>	NO	30			
3		<p>LED 100W پرژکتور ولتاژ ورودی: 260-90 ولت، نور مهتابی (سفید) ، 75 وات شار نوری: 11500 لومن ، تعداد ماژول: 3 محدوده دمای کارکرد: 5- تا +55 درجه سانتی گراد ضریب توان : 0.95 ، ابعاد: 300*330*85 دمای رنگ نور: 4000 کلوین</p>	NO	10			



140335

1403/08/28

SAS_0340012

					ولتاژ ورودی: 260-90 ولت ، 50 هرتز ، 100 وات مورد استفاده: 100 عدد LED ضریب توان : 0.95 ، تعداد شارنوری: 10000 لومن ، بهره نوری: 100 لومن/وات جنس بدنه : آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه IP65 ، پوشش بدنه : رنگ پودری الکتروستاتیک محدوده دمایی کارکرد: 5- تا +55 درجه سانتی گراد رطوبت مجاز: 95% ، قطر لوله گیر : 50 میلیمتر K - 6500K - محدوده رنگ و دمایی نور : -5700 ارتفاع نصب : 11 متر ، عرض معبر ، 10 متر ، نور مهتابی تولید بر اساس استاندارد 7341			4
			10	NO	100 وات LED چراغ خیابانی (mm) طول: 601 میلیمتر - (W) توان: 20 وات نصب روکار - SP-T4 مدل			5
			30	NO	چراغ زیرکابینتی (mm) طول: 390 میلیمتر - (W) توان: 10 وات نصب روکار - SP-T4 مدل			6
			30	NO	چراغ زیرکابینتی شارنوری: 880 لومن ، بهره نوری: 88 لومن/وات ولتاژ ورودی: 230-220 ولت ، 50 هرتز ، 20 وات ، استاندارد E27، 7341، نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ			7
			50	NO	LED لامپ حیابی شارنوری: 3600 لومن ، بهره نوری: 87 لومن/وات ولتاژ ورودی: 230-220 ولت ، 50 هرتز ، 40 وات ، استاندارد E27، 7341، نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ			8
			50	NO	LED لامپ حیابی شارنوری: 1150 لومن ، بهره نوری: 95-85 لومن/وات ولتاژ ورودی: 230-220 ولت ، 50 هرتز ، 12 وات ، استاندارد E27، 7341، نور مهتابی (سفید) ، سر پیچ			9
			100	NO	LED لامپ حیابی حداقل دو سال گارانتی از زمان تحویل کالا			10
					SSD_0300034			
					SMD لامپ سقفی پانلی دارای نشان استاندارد (+A رده انرژی) مصرف انرژی بسیار کم توزیع نور کاملاً یکنواخت و بدون خیرگی و طول عمر بالا استفاده از مواد با کیفیت و تکنولوژی روز با گارانتی معتبر حداقل 24 ماهه			
			200	NO	60x60cm و 100 وات 60			1



					LED STREET LIGHTING SERIES OPTILUX طول عمر پرژکتورها حداقل 100000 ساعت بهره نوری 110LM/W شاخص نمود رنگ Ra>80 ضریب توان Pf>0.5 دمای رنگ 4500-5500 توصیه میگردد ارائه گارانتی حداقل دو ساله (از زمان ارسال کالا) الزامی است		
			60	NO	LED STREET LIGHTING پرژکتور 104 W , SYMMETRICAL WIDE LIGHT		1
			40	NO	LED STREET LIGHTING پرژکتور 140 W , SYMMETRICAL WIDE LIGHT		2
			40	NO	LED STREET LIGHTING پرژکتور 200W , 220/240 V. , 50/60 HZ		3
			20	NO	LED STREET LIGHTING پرژکتور 176W , 4000 K		4
			50	NO	WATT VOLTAGE LUMEN COLOR 30 (COB) 220-240 2100 WHITE پنل COB 30 W		5
					SNS_0330031		
			400	NO	اصلاحیه شرح جهت مصارف واحد های منطقه در سال 1403 LED LAMP, BULB, SCREW CAP , E-27 کلیه اقلام می بایست دارای 24 ماه گارانتی باشد		1
			400	NO	A 220 V. , 9 W. , DAY LIGHT		2
			500	NO	A 220 V 15 W., DAY LIGHT		3
			400	NO	220-240 20W DAY LIGHT		4
			300	NO	220-240 30W DAY LIGHT		5
			200	NO	220-240 40W DAY LIGHT		6
			150	NO	LED BULB, SCREW CAP, E-40 180-240 V. , 50-60 HZ 50 W., DAY LIGHT		7
					70 W., DAY LIGHT		



			400	NO	TUBULAR LED LAMPS, T8 , BASE : G13 (BI-PIN) 220 VAC 18 W 6500 K 1200 MM		8
					SAD_0300047		
					اقلام مورد نیاز خدمات اجتماعی منطقه آغارودالان ارائه گارانتی حداقل دو ساله از زمان ارسال کالا الزامی است.		
			150	NO	گرد توکار 8 وات SMD پنل سقفی رنگ مهتابی		1
			150	NO	گرد توکار 12 وات SMD-پنل رنگ مهتابی		2
			200	NO	گرد توکار 18 وات SMD پنل رنگ مهتابی		3
			50	NO	گرد توکار 10 وات COB پنل رنگ مهتابی		4
			50	NO	گرد توکار 15 وات COB پنل رنگ مهتابی		5
			50	NO	گرد توکار 30 وات COB پنل رنگ مهتابی		6
			50	NO	گرد توکار قطر 15سانتیمتر نور سفید و زرد - 12 ولت SMD پنل		7
			200	NO	لامپ رنگی 12 وات 220 ولت قرمز ، آبی ، سبز و زرد		8
			20	NO	نور سفید IPپرژکتور 12 وات ، 68		9
			300	NO	-رنگ مهتابی- دارای سنسور حرکتی - LED نوع ترجیحا برند مازی نور-دارای ضمانت نور سفید 12 وات سنسوردار LED لامپ		10



		توضیحات
به عدد	قیمت کل کالا	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه بسته بندی	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه حمل	
به حروف	((ریال))	
به عدد	جمع کل	
به حروف	((ریال))	
نام و امضاء و مهر فروشنده:		شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 502 - محسن محسنی نژاد تلفن (07132138336) فاکس () ایمیل (m.mohseninezhad@szogpc.com)